

NRC 0,92 | EURO A


MicroESK502

Mikro Akustik Ahşap Panel






Ön Yüzey



Arka Yüzey



STANDART PANEL
D: 517 X 1381 mm
T: 600 X 600 mm

TAVAN ÖLÇÜLERİ


Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
600 mm	600 mm	8,18 mm
517 mm	1381 mm	18 mm
600 mm	1200 mm	8,18 mm

DUVAR ÖLÇÜLERİ


Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
517 mm	1381 mm	18 mm
133 mm	2780 mm	18 mm
293 mm	2780 mm	18 mm
517 mm	2780 mm	18 mm
1029 mm	2780 mm	18 mm
581 mm	1180 mm	18 mm

MONTAJ DETAYLARI

DUVAR MONTAJI




Lamba & Zıvana




Bağırsak


TAVAN MONTAJI




Sarkmalı



Gizli Taşıyıcılı



Oturmalı



Kanallı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	MicroESK502
Panel Türü	Micro – Çapraz Dizilim
NRC	0,92
Soğurma Sınıfı	A
ÖN YÜZEY	
Perforasyon	40.000 delik/m²
Delikler Arası Mesafe	5 x 5 mm
Delik Çapı	Ø 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm
ARKA YÜZEY	
Perforasyon	4000 delik/m²
Delikler Arası Mesafe	16 x 16 mm
Delik Çapı	Ø 8 / 10 mm

GENEL ÖZELLİKLER

Hammadde	MDF Yangına Dayanımlı (750 kg/m³)
Hammadde Ölçüleri	2100 x 2800 mm 1830 x 3660 mm
Uygulama	Duvar – Tavan
Yüzeyler	MDF Lam Doğal Kaplama Lake Boya Laminant Kaplama
Arka Yüzey	0,2 mm Akustik Kumaş
Kalınlık (mm)	18 mm
Yangın Sınıfı	B–s1 , d0
Yaklaşık Ağırlık	11-12 kg/m²